



種類	強制給排気形、強制対流形	
使用燃料	木質ペレット	
点火方式	電気点火 (温風点火式)	
燃料消費量 及び 発熱量	最大	1.46kg/h {7.5kW (6,450kcal/h)}
	最小	0.80kg/h {4.11kW (3,540kcal/h)}
熱効率	68% (JHIA N-5601)	
暖房出力	最大	5.1kW (4,390kcal/h)
	最小	2.8kW (2,400kcal/h)
暖房の めやす	温暖地	木造8~13畳、コンクリート10~18畳
	寒冷地	木造8~13畳、コンクリート12~21畳
外形寸法 (本体寸法)	幅492mm、高さ813mm、奥行461mm	
質量	69kg	
燃料タンク容量	13kg	
電源電圧	AC100V (50/60Hz)	
定格 消費電力	点火時	285/294W (点火時)
	燃焼時	49/49W (最大燃焼時)
安全装置	点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、 過熱防止装置、対震自動消火装置、逆圧安全装置、 室内空気監視装置	
同梱品	給排気アダプタ、試運転用燃料 (1kg)	

木質バイオマス燃料ペレットストーブ		納入仕様書	
名称	PE-8	尺度	比例尺 デナイ
JANコード 4963505316341			
株式会社 トヨトミ			