



種類	強制給排気形、強制対流形	
使用燃料	ホワイトペレット	
点火方式	電気点火 (温風点火式)	
燃料消費量及び発熱量	最大	1.10kg/h {5.96kW (5,130kcal/h)}
	最小	0.60kg/h {3.25kW (2,800kcal/h)}
熱効率	75% (EN14785) 70% (JHIA N-5601)	
暖房出力	最大	4.17kW (3,590kcal/h)
	最小	2.28kW (1,960kcal/h)
暖房のめやす	温暖地	木造6~11畳、コンクリート8~15畳
	寒冷地	木造6~11畳、コンクリート10~17畳
外形寸法 (本体寸法)	幅400mm、高さ842mm、奥行450mm	
質量	69kg	
燃料タンク容量	9kg	
電源電圧	AC100V (50/60Hz)	
定格消費電力	点火時	270/285W (点火時)
	燃焼時	46/50W (最大燃焼時)
給排気管の型式の呼び (別売)	<ul style="list-style-type: none"> • T-DWS • T-ONS • T-OGS 	
安全装置	点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置、対震自動消火装置、逆圧安全装置、室内空気監視装置、逆火防止装置	
同梱品	燃焼室扉ハンドル、試運転用燃料 (1kg)	
附属品	外扉 (マグネット・ネジ2本入り)	

木質バイオマス燃料ペレットストーブ		納入仕様書	
名称	PE-6 (W)	尺度	比例尺 デナイ
JANコード 4963505316433			
株式会社 一三三			